

资料编号：



ZDNS T 产品规格书



版权所有 © 互联网域名系统国家工程研究中心 2020。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他商标均为互联网域名系统国家工程研究中心有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受互联网域名系统国家工程研究中心有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，互联网域名系统国家工程研究中心有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

互联网域名系统国家工程研究中心

地址：北京中关村南四街四号中国科学院软件园1号楼二层

网址：www.zdns.cn

客户服务邮箱：support@zdns.cn

客户服务电话：86-10-58813333

客户服务传真：86-10-58812666转126

ZDNS T 产品规格

ZDNS T6100-SD

项目	
	T6100-SD
产品形态	1U
外形尺寸 mm (宽×深×高)	430*500*44
环境要求	CPU E3-1245v6 @ 3.70GHz (Cores: 4; Threads: 8)
内存	16G
电源型号	冗余电源 300W, 支持电源监控
接口描述	1 串口, 2USB, 8 电口 (可扩展光口卡)
硬盘	1T 3.5 寸希捷 SATA 企业级 3.5 硬盘 (可扩展 2.5 硬盘*2)
Raid	无 (可扩展 raid1/0)
LCD	支持
NTP	支持
TFTP	支持
QPS	80000~150000
LPS	500~1500
DHCP 容量	10000~80000
数据中心调度	基础

ZDNS T8100-SD

项目	
	T8100-SD
产品形态	2U
外形尺寸 mm (宽×深×高)	430*550*89
环境要求	CPU E3-1275v6 @ 3.80GHz (Cores: 4; Threads: 8)
内存	16G
电源型号	冗余电源 300 W,支持电源监控
接口描述	1 串口,2USB, 6 电口 (可扩展光口卡)
硬盘	1T 希捷 SATA 企业级硬盘 (可扩展 3.5 硬盘*2)
Raid	无 (可扩展 raid1/0)
LCD	支持
NTP	支持
TFTP	支持
QPS	120000~200000
LPS	1500~1800
DHCP 容量	80000~200000
数据中心调度	基础

